

AFICLOR

Prodotto chimico liquido ossidante a base cloro

FUNZIONE



IMPIANTO
SANITARIO



DISINFEZIONE -
IMPIANTO SANITARIO



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo alla relativa **Scheda di Sicurezza (MSDS)** del prodotto.

FUNZIONE

AFICLOR è un ossidante liquido a base di ipoclorito di sodio (nominalmente al 13 ÷ 15%). Consente di ridurre la carica batterica dell'acqua e di prevenire la formazione di biofilm sulle superfici degli impianti trattati e di rimuovere il biofilm da reti di distribuzione contaminate. AFICLOR può essere impiegato nei programmi di sanificazione delle reti idriche. Prodotto Conforme alla norma tecnica EN 901 "Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Ipoclorito di sodio".

MODALITÀ D'USO

AFICLOR può essere dosato in continuo oppure a shock, mediante opportuna pompa dosatrice (se a membrana, con corpo pompa autodegasante). Verificare la compatibilità delle tenute idrauliche e dei materiali in caso di utilizzo del prodotto puro oppure diluito ad alte concentrazioni.

DOSAGGIO

Le modalità ed il dosaggio di AFICLOR sono in funzione dell'applicazione cui è destinato; i tecnici di Atlas Filtri saranno in grado di consigliarvi circa il dosaggio ottimale allo scopo, tale da garantirne l'efficacia del trattamento.

DATI TECNICI

Aspetto (stato fisico e colore): liquido giallo verde

Odore: pungente

pH (tal quale): ≈ 12

Densità @ temperatura ambiente: 1,190 – 1,240 g/ml

ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

L'imballo o la confezione non perfettamente chiusa o lasciata aperta, con tempi di esposizione prolungati alla luce ed al calore eccessivo, comporta una perdita del titolo di cloro e di conseguenza la sua attività ed efficacia disinfettante.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone e ricorrere alle cure mediche. Se utilizzato all'interno di una stazione di dosaggio, è consigliabile un contenitore plastico di colore nero oppure opaco anti UV. Conservare negli imballi originali, in luogo fresco e ventilato. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Tanica da 25 kg (cod. NEA2500015)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.