

FUNZIONE



IMPIANTO
TERMICO



PULIZIA - ALTA +
BASSA TEMPERATURA

Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo alla relativa **Scheda di Sicurezza (MSDS)** del prodotto.

FUNZIONE

Additivo sciogli fanghi risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare negli impianti di climatizzazione estiva/invernale. Prodotto non corrosivo, adatto a tutti i tipi di impianto, compatibile sia con componenti metallici che plastici. AFIOX mantiene inoltre in sospensione il calcare ed i depositi di varia natura contenuti nell'impianto, grazie alla presenza di opportuni disperdenti. Il prodotto è esente da cromati, nel rispetto delle leggi ambientali vigenti.

Il prodotto contiene inoltre un efficace biocida in grado di rimuovere alghe e prodotti biologici all'interno dell'impianto stesso (es: biofilm). Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica amplifica le cause che creano impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto.

MODALITA' D'USO

Anzitutto è bene svuotare l'impianto dal liquido circolante, in modo da eliminare immediatamente gran parte delle incoerenze presenti. Verificare inoltre la quantità di acqua all'interno dell'impianto tramite l'utilizzo di un contalitri, in modo da prevedere poi il giusto quantitativo di prodotto chimico.

Utilizzare il prodotto AFIOX con o senza pompa di lavaggio impianto. Svuotare l'impianto risciacquando abbondantemente con acqua pulita finché allo scarico non si osservano solidi sospesi. Infine, caricare nuovamente l'impianto additivandolo con l'anticorrosivo filmante AFICLEAN, ed eventualmente la necessaria percentuale di AFIGEL PRO, in caso ci fosse la necessità di proteggere l'impianto anche dal gelo.

DOSAGGIO

Utilizzare AFIOX in ragione dell'1 – 2 % del liquido circolante nell'impianto. Far circolare a regime la caldaia per 15 – 20 gg a seconda della vetustà dell'impianto.

In caso di impossibilità a far circolare il prodotto, (caldaia nuova già montata, oppure assenza di caldaia), utilizzare una pompa esterna di lavaggio impianto, dosando il prodotto al 3 – 4 % del liquido circolante per almeno 3 - 6 ore a seconda dello stato dell'impianto.

Se la circolazione in entrambi i casi avverrà a caldo, questo favorirà il dissolvimento dei fanghi, accorciando i tempi di lavaggio e le diluizioni.

DATI TECNICI

Aspetto (stato fisico e colore): liquido paglierino

Odore: inodore

pH (tal quale): $10,5 \pm 0,5$

Densità @ temperatura ambiente: $1,115 \pm 0,020$ g/cm³

ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Prodotto non infiammabile, miscelabile con comuni anticongelanti. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Conservare negli imballi originali, in luogo fresco e ventilato. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Flacone da 1 litro (cod. NEA2500005) / scatole da 12 pz
- Tanica da 5 litri (cod. NEA2500021) / scatole da 4 pz
- Tanica da 25 litri (cod. NEA2500024)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.