

AFIPERX 5

Trattamento ossidativo per reti di distribuzione acqua destinata al consumo umano

FUNZIONE



IMPIANTO
SANITARIO



DISINFEZIONE -
IMPIANTO SANITARIO

Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo la relativa **Scheda di Sicurezza (MSDS)** del prodotto.

FUNZIONE

AFIPERX 5 è un additivo ossidante composto da una miscela calibrata di perossido di idrogeno e ioni argento; tutte le materie prime impiegate per la produzione del prodotto sono di qualità conforme all'impiego nel trattamento di acque destinate al consumo umano. Consente di ossidare le componenti organiche anche di origine biologica dell'acqua, di prevenire la formazione di biofilm sulle superfici degli impianti trattati e di rimuovere biofilm da reti di distribuzione contaminate. Può essere impiegato come agente ossidante in programmi di prevenzione delle contaminazioni da legionelle, nonché in igienizzazioni di emergenza.

MODALITA' D'USO

AFIPERX 5 può essere dosato in continuo oppure a shock, mediante opportuna pompa dosatrice (se a membrana, con corpo pompa autodegasante). Verificare la compatibilità delle tenute idrauliche e dei materiali in caso di utilizzo del prodotto puro oppure diluito ad alte concentrazioni.

DOSAGGIO

Il dosaggio è in funzione dell'applicazione per il quale viene usato; i tecnici Atlas Filtri saranno in grado di consigliarvi il dosaggio in grado di garantire efficacia del trattamento e rispetto delle norme vigenti.

DATI TECNICI

Aspetto (stato fisico e colore): liquido incolore / giallo tenue

Odore: inodore

pH (tal quale): 5,0

Densità @ 25 °C: 1,03 g/cm³

ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone e ricorrere alle cure mediche. Evitare diluizioni all'interno delle stazioni di dosaggio. Se dovesse risultare strettamente necessario diluire il prodotto, eseguire la diluizione con acqua demineralizzata/osmotizzata. Conservare negli imballi originali, in luogo fresco e ventilato. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Tanica da 25 kg (cod. NEA2500068)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.