

DICAL LQ

Disincrostante liquido a viraggio di colore, adatto per superfici zincate, alluminio e leghe leggere

FUNZIONE



PRODOTTO AUSILIARIO
/ COMPLEMENTARE



DISINCROSTANTE -
NEUTRALIZZANTE

Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo la relativa Scheda di Sicurezza (MSDS) del prodotto.

FUNZIONE

Disincrostante liquido concentrato (non corrosivo – non fumigante) per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosione su impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento, torri evaporative con elementi in rame, acciaio, acciaio inox, alluminio, ottone, stagno, leghe leggere, superfici zincate.

DICAL LQ contiene un indicatore di esaurimento, a viraggio di colore (rosso vivo sul prodotto attivo, giallo-arancio sul prodotto esausto).

Valore pH	Colorazione	Stato della soluzione
1,0 - 4	Rosso vivo	Liquido attivo
4 - 5	Giallo-arancio	Liquido in esaurimento
> 5,5	Giallo	Liquido esaurito

MODALITA' D'USO

DICAL LQ è un prodotto acido ad elevata concentrazione ma non aggressivo sui metalli, particolarmente efficace per la rimozione di incrostazioni calcaree. DICAL LQ è un prodotto delicato, accuratamente inibito al fine di non intaccare alcun materiale, rendendolo idoneo per il decapaggio e la disincrostazione di tutti i metalli costituenti gli impianti, compresi l'alluminio e le sue leghe, oltre che le superfici zincate.

Rimuove prontamente le ossidazioni dalle superfici di caldaie – lato sanitario, scambiatori di calore, tubazioni, serpentine, circuiti di raffreddamento, idoneo anche per la pulizia di linee sanitarie come alternativa al prodotto DICAL.

DOSAGGIO

DICAL LQ è un liquido disincrostante concentrato da diluire con acqua al momento dell'utilizzo in ragione del 20 – 30 %, inoltre i tempi di contatto consigliati al fine di ottenere un buon risultato su qualsiasi superficie variano dalle 2 alle 4 ore in ragione dell'intensità delle incrostazioni calcaree da eliminare.

N.B. Terminata la disincrostazione si consiglia un lavaggio con il neutralizzante NEUTRAL AF al fine di eliminare l'acidità residua presente nel circuito.

DATI TECNICI

Aspetto (stato fisico e colore): liquido rosa-violaceo

Odore: pungente

pH (in soluzione al 10%): $\approx 1,5$

Densità @ temperatura ambiente: 1,082 g/cm³

ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Utilizzare i normali accorgimenti di manipolazione dei prodotti chimici corrosivi, operando in modo da evitarne il contatto diretto e l'inalazione. Non fumare, non mangiare, non bere durante la manipolazione. Conservare negli imballi originali, in luogo fresco e ventilato. Mantenere chiusi i recipienti quando non è utilizzato. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Tanica da 5 l (cod. NEA2500022)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.