

MC10+ RAPIDE

Biocida per circuiti di riscaldamento a bassa temperatura

FUNZIONE



IMPIANTO
TERMICO



PROTEZIONE
BASSA TEMPERATURA



PULIZIA
BASSA TEMPERATURA



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo la relativa Scheda di Sicurezza (MSDS) del prodotto.

FUNZIONE

MC10+ RAPIDE è un biocida ad alte prestazioni che previene la formazione e la crescita di contaminazione batterica, alghe e microrganismi negli impianti di riscaldamento a pavimento e similari (bassa temperatura di esercizio, 5 – 50 °C). Grazie alla sua formulazione in comoda bomboletta spray, MC10+ RAPIDE consente un dosaggio più rapido, più forte e più facile, permettendo di proteggere un circuito a bassa temperatura da 125 litri con solo 300 ml, in appena 20 secondi.

Vantaggi del prodotto:

- Biocida e fungicida ad alte prestazioni
- Previene la contaminazione batterica e le alghe
- Formula concentrata, tratta 125 litri in soli 20 secondi o 100 m² di riscaldamento a pavimento
- Idoneo per tutti i sistemi a bassa temperatura
- Assicura un funzionamento efficiente e duraturo del sistema

MODALITA' D'USO

Da impiegare per la prevenzione della formazione di contaminazione batterica, alghe e microrganismi in tutti i sistemi di riscaldamento e raffreddamento operanti a basse temperature, compresi quelli a pavimento. Compatibile con tutti i polimeri plastici e gli altri componenti non metallici che normalmente compongono un circuito chiuso.

Per i sistemi non trattati in precedenza o fortemente contaminati, pulire e risciacquare accuratamente, utilizzando i detergenti AFIOX o MC3+ RAPIDE. Riempire il sistema aggiungendo MC10+ RAPIDE, eventualmente insieme a MC1+ RAPIDE per prevenire eventuali fenomeni di corrosione (es: per la protezione di termoarredi o superfici metalliche come, ad esempio, gli scambiatori di calore) e l'eventuale deposizione di calcare.

DOSAGGIO

Una bomboletta da 300 ml di MC10+ RAPIDE trattano fino a 125 litri o 100 m² di riscaldamento a pavimento. Introdurre MC10+ RAPIDE nell'impianto utilizzando l'adattatore in dotazione, collegandosi direttamente al circuito chiuso, oppure ad un radiatore, ad uno sfianto oppure ad un defangatore precedentemente installato.

Si consiglia di rabboccare i livelli di MC10+ RAPIDE su base annuale.

Avvertenza:

Non usare questo prodotto in impianti dove l'acqua di riscaldamento può entrare in contatto con l'acqua sanitaria (cioè, in sistemi a singola alimentazione).

MC10+ RAPIDE è adatto a tutti gli impianti di riscaldamento pressurizzati o a vaso aperto.

DATI TECNICI

Aspetto/colore: spray liquido/verde pallido

Odore: inodore

Solubilità: solubile in acqua

pH (soluzione concentrata): 3 – 4

Densità relativa: 1,073 g/cm³

MC10+ RAPIDE

*Biocida per circuiti di riscaldamento a
bassa temperatura*

■ ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Prodotto miscelabile con comuni anticongelanti. Evitare il contatto diretto con la sostanza, tenere fuori dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Attenzione: Contenitore pressurizzato: Può scoppiare se riscaldato. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare o bruciare, anche dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo come indicato. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare solo nella confezione originale. Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

■ Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Bomboletta da 300 ml, confezionata in scatole da 12 pz (cod. NEA2505039)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.