

MC1+ RAPIDE

Protettore per circuiti di riscaldamento ad elevate performance

FUNZIONE



IMPIANTO
TERMICO



PROTEZIONE
ALTA TEMPERATURA



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo la relativa Scheda di Sicurezza (MSDS) del prodotto.

FUNZIONE

MC1+ RAPIDE protegge sia dalla corrosione del sistema che da eventuali depositi di calcare. Grazie alla sua formula concentrata ed al comodo formato in bomboletta spray, MC1+ RAPIDE consente un dosaggio più rapido, più forte e più facile, permettendo di proteggere un circuito ad alta temperatura da 125 litri (o massimo 15 radiatori) con solo 300 ml, in appena 20 secondi.

Il prodotto chimico MC1+ RAPIDE offre una protezione dell'impianto di riscaldamento di gran lunga superiore a quella di un inibitore standard.

Vantaggi del prodotto:

- Impedisce la generazione di fanghi inorganici
- Formulazione studiata per la protezione di 125 litri (o 15 radiatori), in soli 20 secondi
- Riduce potenziali guasti dei componenti ed i costi di manutenzione
- Mantiene i livelli di comfort della temperatura ambiente
- Contribuisce a mantenere l'efficienza del sistema e a ridurre le bollette energetiche
- Protegge tutti i metalli e le leghe degli impianti di riscaldamento
- Adatto a lavorare con tutti i tipi di acqua di caricamento (normale, addolcita, demineralizzata, etc...)

MODALITA' D'USO

Da impiegare per la protezione a lungo termine di circuiti di riscaldamento domestici ad alta temperatura, contro gli effetti dannosi della corrosione metallica e per la protezione da eventuali depositi di calcare. Inibisce la corrosione di tutti i metalli e le leghe comunemente presenti negli impianti di riscaldamento, compresi gli acciai, il rame, l'alluminio e le loro leghe. Compatibile con tutti i polimeri plastici e gli altri componenti non metallici che normalmente compongono un circuito di riscaldamento. Conforme allo standard NSF CIAS (Chemical Inhibitor Approval Standard).

DOSAGGIO

Una bomboletta da 300 ml di MC1+ RAPIDE tratta fino a 125 litri o 15 radiatori. Introdurre MC1+ RAPIDE nell'impianto utilizzando l'adattatore in dotazione, collegandosi direttamente al circuito chiuso, oppure ad un radiatore, ad uno sfiato oppure ad un defangatore precedentemente installato.

Per garantire una protezione continua, i livelli di MC1+ RAPIDE devono essere controllati regolarmente durante la manutenzione annuale del sistema o dopo qualsiasi intervento di manutenzione del circuito chiuso che richieda uno svuotamento totale o parziale. Per garantire un livello di trattamento adeguato, controllare la concentrazione di MC1+ RAPIDE utilizzando un test kit molibdeno. Si consiglia di rabboccare i livelli di MC1+ RAPIDE su base annuale, per mantenere sempre elevati i livelli di protezione.

Avvertenze:

- Non usare questo prodotto in impianti dove l'acqua di riscaldamento può entrare in contatto con l'acqua sanitaria (cioè, in sistemi a singola alimentazione).
 - Non utilizzare questo prodotto in combinazione o in aggiunta a circuiti chiusi contenenti inibitori di corrosione a base nitriti.
- MC1+ RAPIDE è adatto a tutti gli impianti di riscaldamento pressurizzati o a vaso aperto.

R01-01/26. Subject to change without notice

MC1+ RAPIDE

*Protettore per circuiti di riscaldamento ad
elevate performance*

■ DATI TECNICI

Aspetto/colore: spray liquido/giallo pallido chiaro

Odore: inodore

Solubilità: solubile in acqua

pH (soluzione concentrata): 7.9 - 8.5

Densità relativa: 1,18 - 1,20 g/cm³

MC1+ RAPIDE non contiene fosfati, EDTA o nitrati/nitriti che hanno effetti negativi sull'ambiente.

■ ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Prodotto miscelabile con comuni anticongelanti. Evitare il contatto diretto con la sostanza, tenere fuori dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Attenzione: Contenitore pressurizzato: Può scoppiare se riscaldato. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare o bruciare, anche dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo come indicato. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare solo nella confezione originale. Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

■ CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Bomboletta da 300 ml, confezionata in scatole da 12 pz (cod. NEA2505037)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.