

MC2+ RAPIDE

*Prodotto chimico antirumore, per migliorare
l'efficienza termica nei circuiti chiusi*

FUNZIONE



PRODOTTO AUSILIARIO /
COMPLEMENTARE



PRODOTTI PER
IMPIANTI TERMICI



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo la relativa Scheda di Sicurezza (MSDS) del prodotto.

FUNZIONE

MC2+ RAPIDE è consigliato in circuiti di riscaldamento operanti ad alte temperature, per ridurre efficacemente la rumorosità della caldaia e ripristinare l'efficienza termica. Grazie alla sua formula concentrata ed al comodo formato in bomboletta spray, MC2+ RAPIDE consente un dosaggio più rapido, più forte e più facile, permettendo di risanare un circuito chiuso da 125 litri (o massimo 15 radiatori) con solo 300 ml, in appena 20 secondi. È adatto per l'uso in impianti di riscaldamento, sia vecchi e nuovi, sia pressurizzati che a vaso aperto.

Vantaggi del prodotto:

- Previene il rumore della caldaia
- In grado di trattare con una bomboletta fino ad un massimo di 125 litri in 20 secondi
- Elimina eventuali depositi di calcare, ripristinando l'efficienza termica
- Assicura un'efficienza ottimale della caldaia
- Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio

MODALITA' D'USO

Da impiegare per ridurre la rumorosità delle caldaie e migliorare l'efficienza termica, nel caso vi siano depositi di calcare pre-esistenti. Utile quando, ad esempio, non è possibile eseguire un lavaggio chimico del circuito. MC2+ RAPIDE offre una protezione efficace per gli impianti di riscaldamento domestici.

DOSAGGIO

Introdurre MC2+ RAPIDE nell'impianto utilizzando l'adattatore in dotazione, collegandosi direttamente al circuito chiuso, oppure ad un radiatore, ad uno sfiato oppure ad un defangatore precedentemente installato.

Avvertenze:

- Non usare questo prodotto in impianti dove l'acqua di riscaldamento può entrare in contatto con l'acqua sanitaria (cioè, in sistemi a singola alimentazione).
- MC2+ RAPIDE va lasciato all'interno del circuito: non svuotare quindi l'impianto.

MC2+ RAPIDE è adatto a tutti gli impianti di riscaldamento pressurizzati o a vaso aperto.

DATI TECNICI

Aspetto/colore: spray liquido/incolore

Odore: leggero

Solubilità: solubile in acqua

pH (soluzione concentrata): 10

Densità relativa: 1,04 g/cm³

MC2+ RAPIDE non contiene fosfati, EDTA o nitrati/nitriti che hanno effetti negativi sull'ambiente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto diretto con la sostanza, tenere fuori dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Attenzione: Contenitore pressurizzato: Può scoppiare se riscaldato. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare o bruciare, anche dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo come indicato. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare solo nella confezione originale. Per maggiori informazioni si rimanda alla sche-

MC2+ RAPIDE

*Prodotto chimico antirumore, per migliorare
l'efficienza termica nei circuiti chiusi*

da di sicurezza. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- - Bomboletta da 300 ml, confezionata in scatole da 12 pz (cod. NEA2505046)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.