

MC3+ RAPIDE

Risanante per circuiti di riscaldamento

FUNZIONE



IMPIANTO
TERMICO



PULIZIA - ALTA
TEMPERATURA



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo alla relativa **Scheda di Sicurezza (MSDS)** del prodotto.

FUNZIONE

MC3+ RAPIDE è un detergente chimico ad alta concentrazione appositamente studiato per rimuovere fanghi e detriti dall'impianto di riscaldamento, proteggendo al contempo i metalli vulnerabili dell'impianto durante la pulizia. Grazie alla sua formula concentrata ed al comodo formato in bomboletta spray, MC3+ RAPIDE consente un dosaggio più rapido, più forte e più facile, permettendo di risanare un circuito ad alta temperatura da 125 litri (o massimo 15 radiatori) con solo 300 ml, in appena 20 secondi.

Vantaggi del prodotto:

- Detergente chimico ad alte prestazioni
- Rimuove fanghi, detriti ed incrostazioni
- Ripristina l'efficienza del circuito chiuso
- In grado di trattare con una bomboletta fino ad un massimo di 125 litri in 20 secondi
- Conforme allo standard inglese BS7593:2006
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento e a tutti i tipi di acqua
- Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio

MODALITA' D'USO

Da impiegare per la rimozione di fanghi, detriti ed incrostazioni negli impianti di riscaldamento esistenti, ripristinando l'efficienza del circuito. Rimuove i residui di corrosione da tutti i metalli e le leghe comunemente presenti negli impianti di riscaldamento, compresi gli acciai, rame, alluminio e loro leghe. Compatibile con tutti i polimeri plastici e gli altri componenti non metallici che normalmente compongono un circuito chiuso.

DOSAGGIO

Introdurre MC3+ RAPIDE nell'impianto utilizzando l'adattatore in dotazione, collegandosi direttamente al circuito chiuso, oppure ad un radiatore, ad uno sfiato oppure ad un defangatore precedentemente installato. Al termine delle operazioni, pulire e sciacquare l'impianto finché allo scarico non si ha acqua pulita e limpida, priva di sedimenti/fanghi. Riempire l'impianto ed aggiungere il corretto dosaggio di AFICLEAN oppure MC1+RAPIDE (con eventuale biocida MC10+RAPIDE a parte), per una protezione ottimale contro la formazione di corrosione/depositi calcare e/o fanghi organici.

Attenzione:

MC3+ RAPIDE deve essere fatto circolare nel sistema per un minimo di 1 ora e fino ad un massimo di 28 giorni.

DATI TECNICI

Aspetto/colore: spray liquido/marrone

Odore: leggero

Solubilità: solubile in acqua

pH (soluzione concentrata): 7

Densità relativa: 1,18 g/cm³

MC3+ RAPIDE non contiene fosfati, EDTA o nitrati/nitriti che hanno effetti negativi sull'ambiente.

R01-01/26. Subject to change without notice

MC3+ RAPIDE

Risanante per circuiti di riscaldamento

■ ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto diretto con la sostanza, tenere fuori dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Attenzione: Contenitore pressurizzato: Può scoppiare se riscaldato. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare o bruciare, anche dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo come indicato. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare solo nella confezione originale. Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

■ CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Bomboletta da 300 ml, confezionata in scatole da 12 pz (cod. NEA2505038)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.