

NEUTRAL AF

Neutralizzante dell'acidità residua al termine delle operazioni di disincrostazione

FUNZIONE



PRODOTTO AUSILIARIO/
COMPLEMENTARE



DISINCROSTANTE -
NEUTRALIZZANTE



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo alla relativa Scheda di Sicurezza (MSDS) del prodotto.

■ FUNZIONE

NEUTRAL AF neutralizza l'acidità residua dell'acqua dopo i processi di disincrostazione con prodotti acidi in impianti termici, sanitari, scambiatori di calore, radiatori, boiler, macchine caffè, etc. Rispetta le norme sull'ambiente, in quanto neutralizza il pH prima dello scarico/smaltimento.

■ MODALITA' D'USO

Diluire NEUTRAL AF ed introdurre la soluzione nel circuito, utilizzando una apposita pompa. Far circolare per circa 15-20 minuti, evitando ristagni/sacche di acido negli impianti, e garantendo così una omogeneizzazione ottimale. Per un corretto utilizzo si può impiegare per la misura del pH un pHmetro esterno portatile (opportunamente tarato) o delle cartine tornasole; l'acidità risulterà neutralizzata quando il pH risulterà compreso tra 6,5 – 7,5. Aggiungere eventualmente altro NEUTRAL AF per completare la neutralizzazione. A neutralità accertata, svuotare definitivamente e ripristinare la funzionalità dell'impianto con acqua opportunamente condizionata.

■ DOSAGGIO

Si consiglia di diluire NEUTRAL AF in ragione del 2 – 10 % rispetto al liquido totale circolante, a seconda dell'acidità residua.

■ DATI TECNICI

Aspetto (stato fisico e colore): liquido incolore

Odore: inodore

pH (in soluzione al 10%): $13 \pm 0,5$

Densità @ temperatura ambiente: $1,190 \pm 0,010 \text{ g/cm}^3$

■ ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

Conservare negli imballi originali, in luogo fresco e ventilato. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

■ CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Tanica da 5 litri (cod. NEA2500023)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.